

### Extra

Producto de alta calidad para el uso intensivo en cobertura de uso general y lonas para camiones.

Producto destinado a la confección de estructuras y carpas

Alta resistencia a la abrasión.

Solidez del color a la intemperie

El tejido de soporte de alta tenacidad y bajo encogimiento le otorgan al artículo un elevado valor de resistencia a la tracción y al desgarrado, así como su recubrimiento garantiza la impermeabilidad y resistencia a la abrasión.

Formulados con aditivos uv, garantizan una larga duración y prestación de estos materiales.



	NORMA DE REFERENCIA	SISTEMA METRICO	SISTEMA STD
	TEST METHOD	METRIC SIST.	STANDARD SIST.
TIPO DE SOPORTE / BASE FABRIC TYPE	-----	POLYESTER	POLYESTER
TITULO HILADO / YARNS	-----	1100/1100 Dtex	1100/1100 Dtex
PESO DEL SOPORTE / BASE FABRIC WEIGHT	-----	186 gr/m <sup>2</sup>	5.5 oz/yd <sup>2</sup>
CONSTRUCCIÓN / WEAVE PATTERNS	BS 2862	8 X 8	8 X 8
PESO FINAL / FINISHED COATED WEIGHT	ASTM D751	630 gr/m <sup>2</sup>	19 oz/yd <sup>2</sup>
ESPESOR / THICKNESS	ASTM D751	520 µm	520 µm
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN / URDIMBRE/TRAMA BREAKING STRENGTH / WARP / WEFT	ISO 1421	545 / 420 N/cm	311 / 240 lbf/in
ELONGACION A LA ROTURA / URDIMBRE/TRAMA ELONGATION AT BREAK / WARP / WEFT	ISO 1421	23 / 27 %	23 / 27 %
ADHESIÓN / ADHESIÓN COATING	ISO 2411	20 N/cm	11 lbf/in
RESISTENCIA AL DESGARRO / TEARING STRENGTH TONGUE URDIMBRE/TRAMA WARP / WEFT TRAPEZOIDAL URDIMBRE/TRAMA WARP / WEFT	ISO 2411	180 / 165 N 175 / 160 N	40 / 37 lbf 39 / 36 lbf
RESIST. DE LA SOLDADURA URDIMBRE / TRAMA SEAM STRENGTH / WARP / WEFT	ASTM D751	491 / 378 N/cm	280 / 216 lbf/in
TEMPERATURA DE FRAGILIDAD/ LOW TEMPERATURE	ASTM D751	-18 °C	-0.4 °F
GRADO DE FUSION / FUSION DEGREE	IRAM 7550	S/ALTERACION	S/ALTERACION
RESISTENCIA HIDROSTATICA / HYDROSTATIC RESISTANCE	IRAM 7547	80 cm	80 in
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO	-----	80 °C	176 °F
RETARDANTE A LA LLAMA / FLAME RETARDANT	IRAM 7577	Nivel 3	Nivel 3
TRATAMIENTO UV / UV		SI	SI
BIOCIDAS		SI	SI
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ANCHO / WIDTH LARGO / LARGE		1.50 m 40 m	59 in 44 yd

### COLORES

#### colors

	Brillante/Bright	Mate/Matte
Blanco 701		
Amarillo 100		
Amarillo 101		
Beige 104		
Beige 106		
Beige 107		
Naranja 109		
Naranja 110		
Naranja 111		
Naranja 112		
Rojo 005		
Rojo 001		
Fucsia 219		
Fucsia 221		
Fucsia 222		
Borravino 010		
Marrón 012		
Azul 215		
Azul 208		
Azul 200		
Azul 202		
Azul 289		
Azul 203		
Azul 205		
Violeta 252		
Violeta 250		
Verde 376		
Verde 150		
Verde 156		
Verde 152		
Verde 158		
Verde 159		
Verde 160		
Gris 350		
Gris 351		
Negro 601		

La información presentada esta basada en nuestra investigación y de terceros, y se supone es correcta no obstante debe considerarse como indicativa, dado que la forma de empleo esta fuera del alcance de nuestro control. En lo que se refiere al uso de nuestros productos facilitamos las recomendaciones y la información sin compromiso tácito y/o explícito, ello implica la necesidad de ensayarlos para comprobar que son apropiados para los fines previstos por el cliente.

The information this based on our investigation and of third, and it is supposed correct, it should be considered as indicative. We offer it as a suggestion. We make no guarantee of results and assume no obligation or liability whatsoever in connection with this information.